



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2016 - PMM.
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2016 - PMM
PROCESSO Nº 148/2016 - PMM

Aos 14 (quatorze) dias do mês de julho do ano de 2016, autorizado pela autoridade competente do processo de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2016 - PMM foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, de acordo com o disposto no artigo 15º da lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, que conjuntamente com as condições adiante estipuladas regem o relacionamento obrigacional entre o **MUNICÍPIO DE MATINHOS**, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua Pastor Elias Abrahão, nº 22, inscrito no CNPJ Nº 76.017.466/0001-61, representado neste ato pelo Exmo Prefeito Municipal Sr. Eduardo Antonio Dalmora, em pleno exercício de seu mandato e funções, residente e domiciliado nesta cidade, portador do RG nº 1.326.821-5 PR e CPF sob nº 337.613.459-68, e a empresa Licitante Vencedora, doravante denominada Detentora da Ata:

- I. Consideram-se registrados os seguintes preços da Detentora da Ata: **PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 08.374.053/0001-84, com sede à Rua Aluizio Nunes Costa, nº 822/B, Parque Cidade Industrial, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, **Fone: (44) 3029-4410**, neste ato representada pelo seu representante legal o Sr. Paulo Ziober Junior, portador do RG nº 3.516.421-9 e inscrito no CPF sob nº 635.551.409-06, à saber:

I.1. Descrição dos itens:

ITEM	QTD	UNID	ESPECIFICAÇÃO	CARACTERÍSTICAS	UNIT	TOTAL
01	15	UND	Multi-exercitador conjugado, para quatro usuários simultâneos, com 6 (seis) funções sendo: 1º) flexor de pernas; 2º) extensor de pernas; 3º) supino reto sentado; 4º) supino inclinado sentado; 5º) rotação vertical individual; 6º) puxada alta. Os componentes do produto solicitado	Estrutura principal fabricada com tubos de aço carbono e galvanizado a fogo de no mínimo 2"1/2 x 2 mm; ¾ x 1,50; 2": 1"½ x 2 mm; 1"x 1,50mm; 1" ½ x 1.50mm; assento e encosto em alumínio fundido, PVC de alta resistência ou aço carbono galvanizado a fogo, com medidas aproximadas de 260x360x20mm, utilizar eixos, pinos	4.294,50	64.417,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			<p>deverão ser galvanizados a fogo e na impossibilidade devidamente justificada deverá ser de alumínio fundido ou pvc de alta resistência.</p>	<p>maciços, com rolamentos duplos, pintura a pó eletrostática poliéster, batentes de borracha, solda mig mag, base de fixação do aparelho com cortes a laser de no mínimo 30 mm de altura do piso chumbadores parabout; especificação musculares em cada aparelho bem como informação de seus benefícios e o tempo de uso de cada aparelho. Carga máxima de peso 5 kg por disco, aparelho resistente às ações climáticas e que permita a prática de 4(quatro) usuários simultaneamente. A empresa deverá instalar os equipamentos, devendo chumbar em base de concreto ou piso pré-existente ou fixado com buchas de nylon e parafusos de inox.</p>		
02	15	UND	<p>Simulador de cavalgada duplo, para dois usuários simultâneos. Os componentes do produto solicitado deverão ser galvanizados a fogo e na impossibilidade devidamente justificada deverá ser de alumínio fundido ou PVC de alta resistência.</p>	<p>Estrutura principal em tubos de aço carbono galvanizado a fogo de no mínimo 2" x 2,00mm e barra plana de aço carbono galvanizado a fogo de 8 mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono galvanizado a fogo com medidas mínimas 2" x 2,00mm e 1"1/2 x 2.00mm 1"por 2 mm. Utilizar eixos, pinos</p>	2.567,86	38.517,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				<p>maciços, batentes de borracha, solda mig mag , base de fixação do aparelho com cortes a laser. Assentos fabricados em alumínio fundido, PVC de alta resistência ou aço carbono galvanizado a fogo. Tampas em chapa de aço carbono galvanizado de no mínimo 2 mm estampadas e soldadas. Proteção para as mãos com manoplas de vinil ou borracha de alta resistência. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos selados, eixos maciços em aço laminado, batentes de borracha de alto impacto. Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou cantos vivos. O produto deve ser inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG e passar por processo de galvanização a fogo e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados</p>		
--	--	--	--	---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				do fabricante e contato para assistência técnica. Base de fixação do aparelho com cortes a laser, com no mínimo 30mm de altura do piso de concreto com chumbadores parabout. A empresa deverá instalar os equipamentos, devendo chumbar em base de concreto ou piso pré-existente ou fixado com buchas de nylon e parafusos de inox.		
03	15	UND	Alongador com três alturas conjugado, para três usuários simultâneos. Os componentes do produto solicitado deverão ser galvanizados a fogo e na impossibilidade devidamente justificada deverá ser de alumínio fundido ou PVC de alta resistência.	Estrutura principal em tubos de aço carbono galvanizado a fogo de no mínimo 3" x 2,65 mm, estrutura secundária em tubos de aço carbono galvanizado a fogo de no mínimo 1"1/2 x 2,00mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono galvanizado a fogo de no mínimo 1" x 2,00mm. Eixos, pinos maciços, base de fixação do aparelho com cortes a laser. Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou cantos vivos, dando segurança e conforto aos usuários. O produto deve ser inteiramente montado pelo	1.262,80	18.942,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				<p>sistema de soldagem MIG e MAG e passar por processo de galvanização a fogo e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Base de fixação do aparelho com cortes a laser, com mínimo 30mm de altura do piso de concreto com chumbadores parabout. A empresa deverá instalar os equipamentos, devendo chumbar em base de concreto ou piso pré-existente ou fixado com buchas de nylon e parafusos de inox.</p>		
04	15	UND	<p>Simulador de remo individual. Os componentes do produto solicitado deverão ser galvanizados a fogo e na impossibilidade devidamente justificada deverá ser de alumínio fundido ou PVC de alta resistência.</p>	<p>Estrutura principal produzida em tubos de aço carbono galvanizada a fogo de no mínimo 2 1/2 x 2,00mm. Utilizar eixos, pinos maciços, batentes de borracha, solda mig mag, base de fixação do aparelho com cortes a laser. Tubo de aço carbono galvanizado a fogo de no mínimo 1"1/4 x 2,00mm. Assentos fabricados em alumínio fundido, PVC de alta resistência ou aço carbono galvanizado a fogo, ferro chato 1"</p>	1.204,8 2	18.072,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				<p>x 1/8". Tampas em chapa de aço carbono galvanizadas no mínimo 2mm estampadas e soldadas. Manoplas de vinil ou borracha de alta resistência. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos selados, câmara interna de lubrificação, e eixos em aço laminado 1045. Amortecimento de movimentos com batentes de borracha de alto impacto. Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Aparelho com soldagem MIG e MAG, galvanizado a fogo e pintura epóxi poliéster (pintura a pó). Acabamentos arredondados, sem arestas ou cantos vivos. Com adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e informação ao usuário, dados do fabricante e contatos para assistência técnica. Base de fixação do aparelho com cortes a laser de no mínimo 30mm de altura do piso de concreto com chumbadores parabout. A empresa deverá instalar os equipamentos, devendo chumbar em base de concreto ou piso pré-existente</p>		
--	--	--	--	---	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				ou fixado com buchas de nylon e parafusos de inox.		
05	15	UND	Simulador de caminhada duplo, para dois usuários simultâneos. Os componentes do produto solicitado deverão ser galvanizados a fogo e na impossibilidade devidamente justificada deverá ser de alumínio fundido ou PVC de alta resistência.	Estrutura principal em tubos de aço carbono galvanizado de no mínimo 2" 1/2 x 2,00 mm, peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de no mínimo 2" x 2,00 mm. Utilizar eixos, pinos maciços, batentes de borracha, solda mig mag, base de fixação do aparelho com cortes a laser. Pedais fabricados em alumínio fundido, PVC de alta resistência ou aço carbono galvanizado a fogo, antiderrapante. Tampas em chapa de aço carbono galvanizada no mínimo 2 mm estampadas e soldadas. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos selados, e eixos maciços em aço laminado. Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou cantos vivos, dando segurança e conforto aos usuários. O produto deve ser inteiramente montado pelo sistema de soldagem	2.479,4 1	37.191,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				<p>MIG e MAG, passar por processo de galvanização a fogo e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Base de fixação do aparelho com cortes a laser com mínimo 30mm de altura do piso de concreto com chumbadores parabout. A empresa deverá instalar os equipamentos, devendo chumbar em base de concreto ou piso pré-existente ou fixado com buchas de nylon e parafusos de inox.</p>		
06	15	UND	<p>Esqui duplo, para dois usuários simultâneos. Os componentes do produto solicitado deverão ser galvanizados a fogo e na impossibilidade devidamente justificada deverá ser de alumínio fundido ou PVC de alta resistência.</p>	<p>Braços individualizados para trabalho de membros superiores, pisantes em alumínio fundido, PVC de alta resistência ou aço carbono galvanizado a fogo, anatômico antiderrapante com abas que evitem escorregões. Estrutura principal em tubos e aço carbono galvanizado a fogo de no mínimo 2" 1/2 x 2,00 mm Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono galvanizado a fogo de no mínimo 2" 1/2</p>	3.085,75	46.286,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				<p>x 2,00 mm e 1" 1/4" x 2,00 mm. Utilizar eixos, pinos maciços, batentes de borracha, solda mig mag , base de fixação do aparelho com cortes a laser. Pedais fabricados em alumínio fundido, PVC de alta resistência ou aço carbono galvanizado a fogo, antiderrapante. Tampas em chapa de aço carbono galvanizadas 2 mm estampadas. Proteção com manoplas de vinil ou borracha de alta resistência. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, e eixos maciços com rolamentos duplos selados, câmara interna de lubrificação. Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou cantos vivos, dando segurança e conforto aos usuários. O produto deve ser inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passar por processo de galvanização e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Adesivo de identificação do</p>	
--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				<p>produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Base de fixação do aparelho com cortes a laser de no mínimo 30 mm de altura mínima do piso de concreto com chumbadores parabout. A empresa deverá instalar os equipamentos, devendo chumbar em base de concreto ou piso pré-existente ou fixado com buchas de nylon e parafusos de inox.</p>		
07	15	UND	<p>Volante de rotação inclinada triplo, para três usuários simultâneos. Os componentes do produto solicitado deverão ser galvanizados a fogo e na impossibilidade devidamente justificada deverá ser de alumínio fundido ou PVC de alta resistência.</p>	<p>Estrutura principal em tubos de aço carbono galvanizada a fogo de no mínimo 3" x 2,00mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de no mínimo 1" x 1.50mm. Eixos, pinos maciços, base de fixação do aparelho com cortes a laser. Manípulos de baquelite especial para áreas externas, volantes em alumínio fundido, PVC de alta resistência ou aço carbono galvanizado a fogo com acabamento polido e arredondado. Tampas em chapa de aço carbono galvanizado no mínimo 2 mm estampadas e soldadas. Sistemas de movimentação em tubos padrão</p>	1.548,77	23.231,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				<p>SCH 80, com rolamentos selados, e eixos maciços em aço laminado. Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou cantos vivos. O produto deve ser inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passar por processo de galvanização a fogo e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Base de fixação do aparelho com cortes a laser com mínimo de 30 mm de altura do piso de concreto com chumbadores parabout. A empresa deverá instalar os equipamentos, devendo chumbar em base de concreto ou piso pré-existente ou fixado com buchas de nylon e parafusos de inox.</p>		
08	15	UND	Placa com orientações e dicas da correta utilização dos aparelhos de ginástica, dicas	Estrutura principal em tubos de aço carbono galvanizado de no mínimo 2" x 2,00 mm, quadro de contorno da placa	1.238,23	18.573,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

			para uma vida mais saudável e série de exercícios.	em tubos de aço carbono de 1" x 2,00 mm. Placa em chapa galvanizada espessura de no mínimo 2,00 mm com tamanho de 2000 x 1200 mm. Acabamentos arredondados, sem arestas ou cantos vivos. O produto deve ser inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, e passar por processo de galvanização a fogo e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Adesivo de identificação de todos os produtos e dicas de alongamento, músculos exercitados e funções dos aparelhos, dados do fabricante e cliente, contato para assistência técnica.		
09	15	UND	Simulador de pressão nas pernas duplo, para dois usuários simultâneos. Os componentes do produto solicitado deverão ser galvanizados a fogo e na impossibilidade devidamente justificada deverá ser de alumínio fundido ou PVC de alta resistência.	Estrutura principal em tubos de aço carbono galvanizado a fogo de no mínimo 3" x 2,00mm, 2"1/2 x 2,00mm. Eixos, pinos maciços, batentes de borracha, solda mig mag, base de fixação do aparelho com cortes a laser. Peças de movimentação produzidas em aço carbono galvanizado a fogo com medidas mínimas 2"1/2 x 2,00mm. Assentos fabricado em	1.677,5 1	25.162,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				<p>alumínio fundido, PVC de alta resistência ou aço carbono galvanizado a fogo. Tampas em chapa de aço carbono galvanizado de 2 mm estampadas e soldadas. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos selados, e eixos maciços em aço Amortecimento de movimentos por batentes de borrachas de alto impacto. Todas as porcas com sistema PORLOCK arredondados, sem arestas ou cantos vivos. O produto deve ser inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, e passar por processo de galvanização a fogo e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Base de fixação do aparelho com cortes a laser de no mínimo 30 mm de altura mínima do piso de concreto com chumbadores parabout. A empresa deverá instalar os</p>		
--	--	--	--	--	--	--



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				equipamentos, devendo chumbar em base de concreto ou piso pré-existente ou fixado com buchas de nylon e parafusos de inox.		
10	15	UND	Roda de ombros dupla, para dois usuários simultâneos. Os componentes do produto solicitado deverão ser galvanizados a fogo e na impossibilidade devidamente justificada deverá ser de alumínio fundido ou PVC de alta resistência.	Rodas de movimento fixadas com alturas diferentes para que 2 pessoas consigam utilizar o aparelho simultaneamente, estrutura principal em tubos de aço carbono galvanizada a fogo de no mínimo 3" x 2,00 mm. Peças de movimentação produzidas em tubo de aço carbono de no mínimo 1" x 1.50 mm. Utilizar eixos, pinos maciços, batentes de borracha, solda mig mag, base de fixação do aparelho com cortes a laser. Manípulos de baquelite especial para áreas externas, volantes em alumínio fundido, PVC de alta resistência ou aço carbono galvanizado a fogo com acabamento polido e arredondado. Tampas em chapa de aço carbono galvanizado no mínimo 2 mm estampadas e soldadas. Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 80, com rolamentos selados, e eixos maciços em aço laminado. Todas as porcas com sistema PORLOCK e parafusos com trava-	1.307,0 1	19.605,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

				<p>rosca de alto torque, todos zincados. Acabamentos arredondados, sem arestas ou cantos vivos. O produto deve ser inteiramente montado pelo sistema de soldagem MIG e MAG, passar por processo de galvanização a fogo e pintura feita pelo sistema epóxi poliéster para uso externo e interno. Adesivo de identificação do produto, músculos exercitados e dicas para uso e funções do aparelho, dados do fabricante e contato para assistência técnica. Base de fixação do aparelho com cortes a laser, com no mínimo 30mm de altura do piso de concreto com chumbadores parabout. A empresa deverá instalar os equipamentos, devendo chumbar em base de concreto ou piso pré-existente ou fixado com buchas de nylon e parafusos de inox.</p>		
					TOTAL	R\$309.999,90

- I.2. A Administração efetuará seus pedidos a Detentora através de uma via da nota de empenho por onde ocorrerá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile.
- I.3. O prazo para a entrega/instalação do objeto será de até 35 (trinta) dias após a emissão da nota de empenho.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

- I.4.** Os valores devidos pela Administração serão pagos após liquidação formal e objetiva da compra, em até 30 (trinta) dias, obrigando-se a contratada a manter conta corrente e a fornecer o número desta conjuntamente com o documento fiscal e fatura correspondente, acompanhado dos documentos fiscais de regularidade perante a seguridade social (INSS/FGTS). Dos valores devidos, serão descontados os tributos incidentes na condição de responsável.
- I.5.** As despesas decorrentes desta Ata correrão por conta da unidade orçamentária, Categoria Econômica e Funcional Programática a seguir:

Secretaria:	08 Secretaria de Educação, Cultura e Esporte		
Unidade:	08.05 Coordenação das Atividades de Esportes		
Funcional Programática:	27.812.0107.2037		
Projeto/Atividade:	Manutenção das Atividades Esportivas		
Reduzido: 2418	Categoria Econômica:	4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente
Desdobramento reduzido	2419	4.4.90.52.10.00	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Fonte de Recurso:	000		

- I.6.** A validade da ATA DE REGISTRO DE PREÇO será de 12 (doze) meses, contados da data de assinatura.
- I.7.** Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a Detentora da Ata, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.
- I.8.** O descumprimento do prazo de entrega/execução sujeitará a contratada as seguintes sanções:
- a) Multa de 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) do valor de cada contratação, a cada 24 (vinte e quatro) horas de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), podendo a reiteração ou continuidade da recusa da entrega/execução do objeto/serviço levar ao cancelamento da Ata de Registro de Preços.
 - b) Multa de 10% (dez por cento) do valor da contratação e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, caso os bens/serviços não forem entregues/executados no prazo estabelecido no edital e seus anexos.
 - c) Impedimento de contratar com a Administração pelo período de 01 (um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório.
- I.9.** O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93,



PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

ou a pedido justificado do interessado, presente as razões orientadas pela Teoria da Imprevisão.

- I.10. A Detentora da Ata deverá manter, enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2016 - PMM.
- I.11. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhe todos os seus dispositivos, o edital de PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 074/2016 - PMM, e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições.
- I.12. A Detentora da Ata fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da Ata.
- I.13. Aplicam-se subsidiariamente as contratações decorrentes desta Ata de Registro de Preços o Código de Defesa do Consumidor.
- I.14. As questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu, serão dirimidas no Foro da Comarca de Matinhos - PR, esgotadas as vias administrativas.
- I.15. Para constar que foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada pelo Excelentíssimo Senhor Eduardo Antonio Dalmora, Prefeito do Município de Matinhos, e pelo Sr. Paulo Ziober Junior, qualificado preambularmente, representando a Detentora da Ata e testemunhas.

MUNICÍPIO DE MATINHOS
Eduardo Antônio Dalmora
CPF nº 337.613.459-68
Prefeito Municipal
Gestor da Ata

PAULO ZIOBER EQUIPAMENTOS METALÚRGICOS LTDA
Paulo Ziober Junior
CPF nº 635.551.409-06
Representante Legal
Detentora da Ata

Testemunhas:

RG

RG