



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ESTADO DO PARANÁ**

Memorando nº 026/2012- PMM – DIRETOR GERAL

Ao DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES – PMM

TINTA TERMOPLÁSTICA

Att – Verediana Cidral – Tradição Construtora de Obras LTDA – Tel. (41)-3324.2507

FICHA TÉCNICA DA TINTA TERMOPLÁSTICA

A tinta termoplástica é composta por resina vegetal. A sua cor é branca e a sua aplicação é realizada a quente.

É especialmente indicada para a sinalização horizontal sobre pavimentos betuminosos e pavimentos novos, tendo uma aderência excelente.

O mesmo acontece com os pavimentos repintados sobre pinturas acrílicas e termoplásticas a quente.

No entanto, não deve ser aplicada diretamente em pavimentos de betão sem antes ser aplicado um primário.

CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS TINTAS:

Condições de suporte:

De modo a tirar o máximo proveito das tintas, o pavimento deve apresentar-se seco, limpo e isento de umidades ou outros contaminantes.

A temperatura do pavimento não deve ainda ser inferior a 5°C.

Também as condições meteorológicas devem ser tomadas em conta.

O vento deverá correr a menos de 25 km/h e as condições meteorológicas não deverão ser adversas.

No que diz respeito à própria aplicação do produto, este deve ser elevado à temperatura de aplicação com agitação contínua, sem ultrapassar 4 ciclos de aquecimento e arrefecimento.

O sobreaquecimento do produto deve ser evitado (220°C no máximo), assim como a permanência deste a mais de 6 horas à temperatura de aplicação.

As condições limite de aplicação são 5°C para temperatura mínima e 45°C para máxima.

Ficamos a disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente

Matinhos, 30 de Agosto de 2012.

ENG. ANTONIO LIMA

DIRETOR GERAL – PMM

CREA – RJ-46.107/D